

AC166-1ST/3BK

Spina a 3 poli

Tensione	250 V
Corrente	16 A
Serraggio fili	A vite
Materiale	Polyamide 6/6, UL94V-2
Contatti	Ottone stagnato
Grado di protezione	IP20 - IP40 (quando connesso)
Commerciale di riferimento	Iannuccelli Roberto



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Colore	Confezione Di Vendita	Codifica	Omologazioni
AC166-1ST/3BK	Nero	200 pz		
AC166-1ST/3WH	Bianco	200 pz		
AC166GST/3BK	Nero	100 pz	1 (L PE N)	
AC166GST/3BL	Blu	200 pz	5 (1 2 3) (DALI)	
AC166GST/3GY	Grigio	200 pz	2 (L PE N)	
AC166GST/3WH	Bianco	200 pz	1 (L PE N)	

Note sulle omologazioni:

UR: 16 A 600 V, cCSAus: 16 A 600 V, VDE: 250 V, BSI: 250 V

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

