

FRVL065

Polytron FRVL

Codice Omologazione	FUZETEC FRVL
Confezione di vendita	300 pz
Contatti	Radiali
Corrente max (Imax, A)	2 A - 20 A
Dimensione terminali	22 AWG diam. 0,65 mm
Temperatura di lavoro	-40°C +85°C
Tensione (Vmax, Vdc)	120 V
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Dimens ioni - A Max	Dimens ioni - B Max	Dimens ioni - C Nom	Dimens ioni - D Min	Dimens ioni - E Max	Dimens ioni - F Nom	Figura	Corrent e Nomi nale - I H.A	Corrent e Nomi nale - I maxA	Corrent e Nomi nale - It. A	Resiste nza - 5x IH	Resiste nza - P. D.,W	Resiste nza - R Min Oh m	Resiste nza - RI Max Oh m
FRVL010	7,90	13,00	5,10	7,60	3,80	2,20	1	010	2,00	0,20	10,00	0,84	3,00	7,50
FRVL017	7,90	13,00	5,10	7,60	3,80	2,20	1	0,17	2,00	0,34	10,00	0,84	2,00	7,00
FRVL020	7,90	13,00	5,10	7,60	3,80	2,20	2	0,20	2,00	0,40	9,00	1,08	1,83	4,40
FRVL025	7,90	13,00	5,10	7,60	3,80	2,20	2	0,25	3,00	0,50	7,50	1,08	1,25	3,00
FRVL030	7,90	13,00	5,10	7,60	3,80	2,20	2	0,30	3,00	0,60	8,50	1,44	0,88	2,10
FRVL040	8,20	14,20	5,10	7,60	3,80	2,20	2	0,40	3,00	0,80	6,50	1,44	0,55	1,29
FRVL050	9,20	14,90	5,10	7,60	3,80	2,20	2	0,50	3,00	1,00	6,00	1,56	0,50	1,17

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Dimens ioni - A Max	Dimens ioni - B Max	Dimens ioni - C Nom	Dimens ioni - D Min	Dimens ioni - E Max	Dimens ioni - F Nom	Figura	Corrent e Nomi nale - I H.A	Corrent e Nomi nale - I maxA	Corrent e Nomi nale - I _t A	Resiste nza - 5x IH	Resiste nza - P. D.,W	Resiste nza - R Min Oh m	Resiste nza - R Max Oh m
FRVL065	9,70	14,90	5,10	7,60	3,80	2,20	2	0,65	5,00	1,30	5,70	1,68	0,31	0,72
FRVL070	10,60	15,50	5,10	7,60	3,80	2,20	2	0,75	5,00	1,50	6,30	1,80	0,25	0,60
FRVL075	10,90	17,00	5,10	7,60	4,10	2,20	4	0,75	7,50	1,50	15,00	2,64	0,25	0,69
FRVL090	11,90	15,90	5,10	7,60	3,80	2,20	2	0,90	5,00	1,80	7,20	1,80	0,20	0,47
FRVL100	11,50	20,10	5,10	7,60	4,10	2,20	4	1,00	10,00	2,00	15,00	2,64	0,18	0,47
FRVL110	13,30	18,30	5,10	7,60	4,10	2,20	3	1,10	8,00	2,20	8,20	2,28	0,15	0,38
FRVL125	14,00	21,70	5,10	7,60	4,10	2,20	4	1,25	12,50	2,50	20,00	2,88	0,11	0,33
FRVL130	15,50	20,60	5,10	7,60	4,10	2,20	3	1,35	10,00	2,70	9,60	2,64	0,12	0,30
FRVL135	16,30	21,70	5,10	7,60	4,10	2,20	4	1,35	13,50	2,70	20,00	3,12	0,11	0,30
FRVL160	17,50	22,50	5,10	7,60	4,10	2,20	3	1,60	12,00	3,20	11,40	3,12	0,09	0,22
FRVL185	19,90	24,90	5,10	7,60	4,10	2,20	3	1,85	12,00	3,70	12,60	3,36	0,08	0,19
FRVL200	23,50	27,90	10,20	7,60	4,10	2,20	4	2,00	20,00	4,20	36,00	4,32	0,08	0,21
FRVL250	22,50	27,50	10,20	7,60	4,10	2,20	3	2,50	15,00	5,00	15,60	4,44	0,05	0,13
FRVL300	25,50	30,00	10,20	7,60	4,10	2,20	3	3,00	17,00	6,00	19,80	4,56	0,04	0,10
FRVL375	29,50	34,00	10,20	7,60	4,10	2,20	3	3,75	20,00	7,50	24,00	4,80	0,03	0,08

DISEGNI




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

