# G4A00098C

## Fusibile assiale G4

| | |
|---|---|
| Lunghezza terminali | Terminali 16-35 |
| Corrente resistiva | 10 A - 250 V / 15 A - 120 V |
| Corrente induttiva | 8 A - 250 V / 14 A - 120 V |
| Tolleranza | +0°C - 5°C |
| Terminali | (D) rame stagnato - (E) rame argentato |
| Codice Omologazione | Thermodisc G4 |
| Norme di riferimento | EN 60691, UL 1020, C22.2 n° 209 |
| Confezione di vendita | 2000 pz |
| Note | A richiesta disponibile in bandoliera da 4500 pz |
| Commerciale di riferimento | Flavio Fasani |

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

| Codice | Temperatura Intervento | TF °C | TH°C | TM°C |
|---|---|---|---|---|
| G4A00072C | 72° | 72° | 57° | - |
| G4A00077C | 77° | 77° | 62° | 300° |
| G4A00084C | 84° | 84° | 69° | 220° |
| G4A00093C | 93° | 93° | 78° | 220° |
| G4A00098C | 98° | 98° | 83° | 220° |

**Omega Fusibili S.p.A.**
Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 488481
Fax +39 02 4882522
omega@omegafusibili.it
**www.omegafusibili.it**

QUALITÀ AMBIENTE ETICA RATING

| Codice | Temperatura Intervento | TF °C | TH°C | TM°C |
|---|---|---|---|---|
| G4A00104C | 104° | 104° | 89° | 300° |
| G4A00110C | 110° | 110° | 95° | 300° |
| G4A00117C | 117° | 117° | 102° | 300° |
| G4A00121C | 121° | 121° | 106° | 300° |
| G4A00128C | 128° | 128° | 113° | - |
| G4A00144C | 144° | 144° | 129° | 300° |
| G4A00152C | 152° | 152° | 137° | - |
| G4A00167C | 167° | 167° | 152° | 210° |
| G4A00184C | 184° | 184° | 169° | 240° |
| G4A00192C | 192° | 192° | 177° | - |
| G4A00216C | 216° | 216° | 200° | 450° |
| G4A00229C | 229° | 229° | 200° | 450° |
| G4A00240C | 240° | 240° | 200° | - |
| G4A01072C | 72° | 72° | 57° | - |
| G4A01077C | 77° | 77° | 62° | 300° |
| G4A01084C | 84° | 84° | 69° | 220° |
| G4A01093C | 93° | 93° | 78° | 220° |
| G4A01098C | 98° | 98° | 83° | 220° |
| G4A01104C | 104° | 104° | 89° | 300° |
| G4A01110C | 110° | 110° | 95° | 300° |
| G4A01117C | 117° | 117° | 102° | 300° |
| G4A01121C | 121° | 121° | 106° | 300° |
| G4A01128C | 128° | 128° | 113° | - |
| G4A01144C | 144° | 144° | 129° | 300° |
| G4A01152C | 152° | 152° | 137° | - |
| G4A01167C | 167° | 167° | 152° | 210° |
| G4A01184C | 184° | 184° | 169° | 240° |
| G4A01192C | 192° | 192° | 177° | - |
| G4A01216C | 216° | 216° | 200° | 450° |

**Omega Fusibili S.p.A.**
Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 488481
Fax +39 02 4882522
omega@omegafusibili.it
**www.omegafusibili.it**

| Codice | Temperatura Intervento | TF °C | TH°C | TM°C |
|---|---|---|---|---|
| G4A01229C | 229° | 229° | 200° | 450° |
| G4A01240C | 240° | 240° | 200° | - |

**Omega Fusibili S.p.A.**
Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 488481
Fax +39 02 4882522
omega@omegafusibili.it
**www.omegafusibili.it**