

MT780240

Fusibile da c.s. Micro ritardato

Caratteristica di fusione	"Ritardato"
Caratteristica di fusione abbreviata	"T"
Materiale corpo	"Termoplastica"
Materiale terminali	"Rame stagnato"
Dimensione	"8,5x7,6 mm"
Capacità di rottura	"L - bassa"
Confezione di vendita	" 100 pz"
Norme di riferimento	"IEC60127-3/IV"
Commerciale di riferimento	"Flavio Fasani"



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Corrente	Tensione	Capacità Di Rottura A	Caduta Di Tensione	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1,5xI _n	Tempi Di Fusione 2,1xI _n	Tempi Di Fusione 2,75xI _n	Tempi Di Fusione 4 xI _n	Tempi Di Fusione 10xI _n	Omologazioni
MT780110	"100 m A"	"250 V"	"35 A"	"288,5 m V"	"0.01515 5"	"2,37 Oh m"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Max 10 s."	"Min 150 ms. - Max 3 s."	"Min 20 ms. - Max 150 m s."	UL, CE, VDE, S, CCC
MT780112	"125 m A"	"250 V"	"35 A"	"238 mV"	"0.02678 3"	"1,6 Oh m"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Max 10 s."	"Min 150 ms. - Max 3 s."	"Min 20 ms. - Max 150 m s."	UL, CE, VDE, S, CCC
MT780116	"160 m A"	"250 V"	"35 A"	"196,5 m V"	"0.03909 7"	"1,2 Oh m"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Max 10 s."	"Min 150 ms. - Max 3 s."	"Min 20 ms. - Max 150 m s."	UL, CE, VDE, S, CCC

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente	Tensione 1	Capacità Di Rottur a A	Caduta Di Tensione	I _{2t} A	Resistenz a	Tempi Di Fusione 1,5xI _n	Tempi Di Fusione 2,1xI _n	Tempi Di Fusione 2,75xI _n	Tempi Di Fusione 4 xI _n	Tempi Di Fusione 1 0xI _n	Omologa zioni
MT780120	"200 m A"	"250 V"	"35 A"	"215,5 m V"	"0.16883 2"	"0,94 Oh m"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	     
MT780125	"250 m A"	"250 V"	"35 A"	"185 mV"	"0.2477 8"	"0,66 Oh m"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	     
MT780131	"315 m A"	"250 V"	"35 A"	"152 mV"	"0.2772"	"0,43 Oh m"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	     
MT780140	"400 m A"	"250 V"	"35 A"	"127 mV"	"0.77161 8"	"0,285 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	     
MT780150	"500 m A"	"250 V"	"35 A"	"143,5 m V"	"2"	"0,242 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	     
MT780163	"630 m A"	"250 V"	"35 A"	"113 mV"	"3.5"	"0,154 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	     
MT780180	"800 m A"	"250 V"	"35 A"	"104,5 m V"	"6.5"	"0,112 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	     
MT780210	"1 A"	"250 V"	"35 A"	"100 mV"	"7.5"	"0,085 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	       
MT780212	"1,25 A"	"250 V"	"35 A"	"91 mV"	"13"	"0,061 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	       
MT780216	"1,6 A"	"250 V"	"35 A"	"102 mV"	"24"	"0,043 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	       

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente	Tensione 1	Capacità Di Rottura a A	Caduta Di Tensione	I2t A	Resistenz a	Tempi Di Fusione 1,5xln	Tempi Di Fusione 2,1xln	Tempi Di Fusione 2,75xln	Tempi Di Fusione 4 xln	Tempi Di Fusione 1 0xln	Omologa zioni
MT780220	"2 A"	"250 V"	"35 A"	"74,5 m V"	"30"	"0,031 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	       
MT780225	"2,5 A"	"250 V"	"35 A"	"72,5 m V"	"45"	"0,024 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	       
MT780231	"3,15 A"	"250 V"	"35 A"	"70,25 m V"	"57"	"0,018 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	       
MT780240	"4 A"	"250 V"	"35 A"	"62 mV"	"80"	"0,012 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	       
MT780250	"5 A"	"250 V"	"35 A"	"57,5 m V"	"95.4"	"0,010 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	       
MT780263	"6,3 A"	"250 V"	"35 A"	"60,85 m V"	"200"	"0,008 O hm"	"Min 1 h"	"Max 2 min."	"Min 400 ms. - Ma x 10 s."	"Min 150 ms. - Ma x 3 s."	"Min 20 ms. - Ma x 150 m s."	       

DISEGNI

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

